

77 - 59 皮革用バインダー UZ

製品説明

77-59 バインダーUZは、ポリエーテル系難黄変タイプ水性ウレタン樹脂ディスパージョンです。

77-59 バインダーUZの主な特長は、下記の4点があげられます。

耐水密着性が非常に優れている

一般的な天然皮革に対しての密着性が抜群に優れている

塗膜の柔軟性・耐寒性・透明性が優れ、深みのある良好な光沢が得られる

膜張り性が優れている

特に密着性は革の種類（牛革・豚革・馬革等）を選ばず多種の天然皮革に対して良好な密着力を発揮します。また、塗装した革を水に浸漬した後に密着テストを行なう耐水密着性に対しても優れた効果が得られます。この他、耐摩耗性等の諸物性についても良好です。

76ライン皮革用カラーペースト類、77ライン皮革用バインダー類との混和性も良好です。

性 状

外 観	微青白色液体
有効成分	35 ± 2 %
p H	8 . 0 ± 0 . 5
粘 度	1 0 0 mPa · s 以下 (25)
イオン性	アニオン

荷 姿

1 8 kg石油缶

使用方法（例）

76ラインカラーペースト類	100	部
水	200 ~ 300	部
77 - 59皮革用バインダーUZ	150 ~ 200	部

注意事項

バインダーUZは熱可塑性ウレタン樹脂の為、耐熱性（熱ゴテ性・アイロンプレス性等）を要求される仕上げでの単独使用は避けて下さい。御需要家各位で充分御試験された上で御利用下さいますようお願い致します。