

77-60 皮革用 マットティング GA

製品説明

77-60皮革用マットティングGAは、アクリル樹脂系エマルジョンをベースにした、非常に優れた性能を有する水性マツクリヤーです。

77-60皮革用マットティングGAの特徴としては、下記の5点が挙げられます。

優れた艶消し効果が得られる

特殊な艶消し剤を使用しているため、塗膜のアイロン離れを改善することができる

顔料系の艶消し剤ではないため、耐寒性を損なわない

マツクリヤーとして、耐摩耗性が良好である

アイロン、型押し後の艶変化が無い

77-60皮革用マットティングGAを通常のベースコートと併用する事により、アイロンや型押し時の艶の変化や艶ムラのないソフトなベースコートとして有用です。76ライン皮革用カラーペースト類、74ライン皮革用助剤類との混和安定性も良好です。

性状

外 観	乳白色液体
不揮発分	30 ± 2 %
pH	8.5 ± 0.5
粘 度	3500 mPa · s (cps)
粒子径	0.1 μm
イオン性	アニオン

注意事項

- ・本製品は、粘度が他のバインダーよりも比較して高めです。ご使用の際は、直接水等を配合しますと分散が不十分になる場合があります。よって、本製品を使用する場合は、当社着色剤76ラインカラーペーストなどの比較的粘度の高い溶液と直接混合攪拌してください。水を使われる場合は、一度に77-60皮革用マットティングGAと同量以上の添加は避け、水を徐々に少量ずつ攪拌しながら添加してください。
- ・御需要家各位で充分御試験された上で御利用下さいますようお願い致します。