

78ライン 皮革用 ULウレタン

製品説明

78ライン皮革用 ULウレタンは、速乾性で肉薄型2液タイプのポリウレタン樹脂塗料です。

78ライン皮革用 ULウレタンの特徴は

ウレタン結合により物理的（耐摩耗性、耐寒性、屈曲性等）及び、化学的（耐水性、耐溶剤性、耐薬品性等）物性に優れた強靱な塗膜を形成する

光沢保持力、耐摩耗性が良好である

可塑剤を使用しないで、樹脂の本体の柔軟性を利用した塗膜を形成するので耐老化性に優れている

尚、シンナーは、専用シンナー（11-86 ULウレタンシンナー）をお使いください

使用方法

78 - 75	ULウレタンクリヤー	100 ~ 0	部
78 - 76	ULウレタンマットクリヤー	0 ~ 100	部
11 - 86	ULウレタンシンナー	300 ~ 400	部
78 - 80	ULウレタン硬化剤	10 ~ 20	部

注意事項

- 2液型（反応型）塗料ですので可使用時間が発生します。主剤（78-75 / 78-76）と硬化剤を混合後、4時間を超過した塗装液は、廃棄して下さい。
- シンナーは11-86ウレタンシンナーをお使いください。他のシンナーを使用するとトラブルの基になります。
- 硬化剤使用後は、必ず密栓して保存して下さい。
- ULウレタンの塗膜は黄変します。白色、又は淡色仕上げへの使用は避けて下さい。
- 御需要家各位で充分御試験された上で御利用下さいます様お願い致します。