

「ラスティックカラーペイント」は、環境に優しい屋内外木工用水性着色塗料です。VOC特有の臭気や刺激が少ないため、工場塗装、現場施工関係なく使用可能です。

塗りやすく、塗りムラになりにくく、きれいな仕上がりが得られます。

更に本品を塗装した上に「92-EG2液アクアクリヤー／フラット」の塗装で、屋内での耐久性を向上させた仕上がりも可能です。

## コードNo. 品名

88-82XX ラスティックカラーペイント (各色)

## カラーラインアップ

全12色 (詳細は営業にお問い合わせください)

## 系 統

水性木部着色塗料

## 用 途

住宅内装の木製インテリア製品、木製家具、ラティス、ウッドデッキなどの屋外木製品

## 標準塗装工程

簡単な塗装で仕上げることができます

No.	工 程	使 用 塗 料	配 合 比	塗 装	塗 布 量 (g/m <sup>2</sup> )	乾 燥 時 間 (25℃)
	素地調整	P180~P240 サンドペーパー				
1	1回目	ラスティックカラーペイント 各色	100	ウェス	20~40	2時間以上
2	2回目	ラスティックカラーペイント 各色	100	ウェス	20~40	一晩以上

※表面にザラつきが生じた場合には、P320 サンドペーパーを当ててから塗り重ねてください。

※色濃度を下げたい場合は、「ラスティックカラーペイント カラーレス」と混合し調整してください。

※屋内での耐久性を求める場合には、上に「92-EG2液アクアクリヤー／フラット」を塗装してください。

## 使用上の注意

- (1) 低温(5℃以下)、雨天、湿度の高い(85%以上)での使用、十分に乾燥していない木材(含水率の高い木材)への使用は避けてください。
- (2) 凍結させないでください。
- (3) 塗り替えの際は、旧塗膜・油分・ワックスなどを十分に除去してから塗装してください。
- (4) 薄めずにそのままご使用ください。
- (5) 使用前及び使用時は混ぜ、中身を均一にしてご使用ください。
- (6) 他の系の塗料、及び弊社でお勧めしていない工程・組み合わせでの使用は十分にテストの上で塗装してください。
- (7) 塗装本来の目的以外に使用しないでください。
- (8) 直に食品が触れるものには使用しないでください。
- (9) 使用した用具は、使用后直ちに水で良く洗浄してください。
- (10) 残塗料、廃液は下水・河川に流さず廃棄物処理業者に委託するなど法規に従ってください。
- (11) 塗装、乾燥中は十分に換気を行ってください。